

NASTRO DI PROTEZIONE PER MAGATELLO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Descrizione
4. Caratteristiche
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Confezione	Pkg / Pallet
TER09-1188	Nastro di protezione per magatello	80 x 20.000 sp. 2	0,32	16 pz.	27 cf / 256 pz

MATERIALE Realizzato in polietilene elasticizzato

2. UTILIZZO

Utilizzato per proteggere il magatello e impermeabilizzare la struttura complessiva.

3. DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo per il fissaggio e la protezione dei magatelli. Permette di evitare tasselli nel pavimento

NASTRO DI PROTEZIONE PER MAGATELLO

4. CARATTERISTICHE

CARATTERISTICA (tolleranze dimensionali ±15%)	METODO DI PROVA	VALORE
SPESSORE	Interno	3,5 -2 mm
DENSITÀ	Interno	30
COLORI STANDARD		GRIGIO SCURO OPACO
MIGLIORAMENTO ACUSTICO DEL SOLO PRODOTTO R_w IN BASE AI DATI DI RICERCA IN NOSTRO POSSESSO	UNI EN ISO 10140-3:2010	2 dB
RIGIDITÀ DINAMICA MN/m^3	UNI EN 29052-1:1993	45
CONDUCIBILITÀ TERMICA	EN 12667 VALORE MEDIO IN BASE AI CER- TIFICATI DI LABORATORIO ED AI DATI IN NOSTRO POSSESSO	0,040 W/mK A 10° C
TEMPERATURA D'IMPIEGO		-20 +80° C
RESISTENZA A COMPRESSIONE VERTICALE KPa PER SP- 3,5 MM	UNI EN ISO 7214-2008	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
RESISTENZA ALLE MUFFE E AGLI INSETTI		OTTIMA
NON CONTIENE CFC (FREON)		IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N° 549 DEL 28/12/93
COLLANTE LATO ADESIVO		BASE HOT MELT
COPRI ADESIVO		FILM PLASTICO
RESISTENZA A COMPRESSIONE		
MASSA PER OGNI M ² DI SUPERFICIE (Kg/m ²)	PRESSIONE ESERCITATA DAL MASSETTO SULLA LASTRA (KPa)	SCHIACCIAMENTO SUBITO DALLO SP. 3,5 (mm)
140	1.373,4	0,3
210	2.060,1	0,5
300	2.943	0,7



5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER09.1188	Fornitura e posa in opera di nastro protezione per magatello Disponibile nel colore nero Realizzato in Polietilene elasticizzato Utilizzato per la protezione dei magatelli per pavimento	pz.	-