

GRIGLIA AD APPOGGIO CON SERRANDA E IMBOCCO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Pkg. / Pallet |
|--------------|--|------------------|--------------|------------------|
| UNI12-6460SI | Griglia ad Appoggio con Serranda e Imbocco | ø100 - 150 x 150 | 0,150 kg/pz. | 10 pz. / 500 pz. |
| UNI12-6461SI | Griglia ad Appoggio con Serranda e Imbocco | ø125 - 190 x 190 | 0,160 kg/pz. | 10 pz. / 270 pz. |
| UNI12-6462SI | Griglia ad Appoggio con Serranda e Imbocco | ø150 - 190 x 190 | 0,180 kg/pz. | 10 pz. / 270 pz. |

MATERIALE

Realizzata in ABS, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|---------------------------|---|-------|--------|
| Dak.O.UNI12.646xSI | Fornitura e posa in opera di griglia realizzata in bianco lucido, si compone di una cornice ad appoggio. L'apertura della serranda è regolabile. Provista di retina parainsetti. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa. | | |
| Dak.O.UNI12.6460SI | Dimensioni ø100 - 150 x 150 mm..... | pz. | - |
| Dak.O.UNI12.6461SI | Dimensioni ø125 - 190 x 190 mm..... | pz. | - |
| Dak.O.UNI12.6462SI | Dimensioni ø150 - 190 x 190 mm..... | pz. | - |