

DK TAPE S-CRACKSTOP



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (m)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
RET03-4050	Dk Tape S-Crackstop	1,00 x 25	70 gr./m ²	Bianca	25 m ² / 2.400 m ²

MATERIALE Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain.

Caratteristiche	Unità di Misura	RET03-4050	
		Ordito	Trama
Setting	fili /10 cm	35,4	35,4
Tensione a Trazione	N/2,54 cm	483	483
Altezza Standard	cm	100	
Lunghezza Rotolo	m	25	
Spessore	mm	0,26	
Peso Tessuto	g/m ²	70	
Confezioni/pallet	numero rotoli	6 / 96	
DPU	%	41 - 47	

Tolleranze:

Altezza: ± 1%
Lunghezza: ± 2%
LOI: ± 3%

Packing:

I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

2. UTILIZZO

Utilizzata su muri interni o cartongesso.

Per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte. Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi.

Autoadesiva.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET03.4050	Fornitura e posa in opera di pannelli di rete consigliata per il ripristino di pareti lesionate da crepe e fessurazioni rete autoadesiva di facile applicazione, ideale per pareti e soffitti interni una volta attaccato alla superficie richiede solo una sottile stuccatura, dimensioni h. 1,00 x 25 m. Confezionata in rotoli incellophanati. Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain. Utilizzata su muri interni o cartongesso. Per riparare crepe che si possono formare intorno a finestre o porte. Ripristinare intonaci danneggiati o pannelli di finitura e muri a blocchi. Autoadesiva. Dimensioni 1,00 x 25 m.....	m ²	-