

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO LIGHT



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
LUC70-9059	Sottocolmo in Alluminio Light	300 mm x 10 m	1,70 kg/pz.	12 pz. / 48 pz.
LUC70-9059B	Sottocolmo in Alluminio Light	380 mm x 10 m	1,96 kg/pz.	12 pz. / 48 pz.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio.

2. UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.9059x	Fornitura e posa in opera di sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldata alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio. La maglia in tessuto è cucita e incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio. Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio. Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.		
Dak.R.LUC70.9059	300 mm x 10 m.....	pz.	-
Dak.R.LUC70.9059B	380 mm x 10 m.....	pz.	-