

# PROFILO ALLUMINIO ANGOLARE INTERNO SATINATO




## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2060S	Profilo Alluminio Angolare Interno Satinato	h 12,0 x 2.500	0,119 kg/m	Alluminio	50 m / 75 cf.

**MATERIALE** Realizzato in alluminio satinato.



## 2. UTILIZZO

Utilizzato nel raccordo tra rivestimento e pavimento piastrellati in modo da formare un angolo stondato di più facile pulizia.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.PRO20.2060S	Fornitura e posa in opera di profilo da posizionarsi in corrispondenza del raccordo pavimento-rivestimento piastrellati, a sezione concava. Disponibile h 12,0 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio satinato. Utilizzato nel raccordo tra rivestimento e pavimento piastrellati in modo da formare un angolo stondato di più facile pulizia. Dimensioni h 12,0 x 2.500 mm.....	m	-