

# PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO PLUS

da h 8,0 a h 12,0 mm.



## INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2010L	Profilo Jolly Alluminio Satinato	h 8,0 x 2.500	0,060 kg/m	Alluminio	50 m / - cf.
PRO20-2011L	Profilo Jolly Alluminio Satinato	h 10,0 x 2.500	0,062 kg/m	Alluminio	50 m / - cf.
PRO20-2012L	Profilo Jolly Alluminio Satinato	h 12,0 x 2.500	0,069 kg/m	Alluminio	50 m / - cf.

### MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido spessorato.



## 2. UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.I.PRO20.201xL</b>	Fornitura e posa in opera di Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio lucido spessorato. Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.		
<b>Dak.I.PRO20.2010L</b>	h 8,0 x 2.500 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO20.2011L</b>	h 10,0 x 2.500 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO20.2012L</b>	h 12,0 x 2.500 mm.....	m	-