

# ALUMATIC EI30, EI90 SPORTELLO ISPEZIONE





## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg.	Pallet	Peso
GAN01-6600	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	300 x 300	1 pz.	25 pz.	1,9 Kg/pz.
GAN01-6602	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	400 x 400	1 pz.	30 pz.	2,8 Kg/pz.
GAN01-6604	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	500 x 500	1 pz.	18 pz.	3,8 Kg/pz.
GAN01-6606	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	500 x 600	1 pz.	1 pz.	5,1 Kg/pz.
GAN01-6607	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	600 x 600	1 pz.	1 pz.	6,7 Kg/pz.
GAN01-6608	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	500 x 800	1 pz.	1 pz.	6,2 Kg/pz.
GAN01-6610	Alumatic EI30 con Protezione su entrambi i lati	500 x 1.000	1 pz.	9 pz.	7,1 Kg/pz.
GAN01-6650	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	300 x 300	1 pz.	72 pz.	2,8 Kg/pz.
GAN01-6652	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	400 x 400	1 pz.	36 pz.	4,5 Kg/pz.
GAN01-6654	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	500 x 500	1 pz.	30 pz.	6,6 Kg/pz.
GAN01-6656	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	500 x 600	1 pz.	15 pz.	8,3 Kg/pz.
GAN01-6657	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	600 x 600	1 pz.	23 pz.	9,8 Kg/pz.
GAN01-6658	Alumatic EI90 con Protezione su entrambi i lati	500 x 800	1 pz.	9 pz.	10,4 Kg/pz.

## CERTIFICAZIONE



Classe di resistenza al fuoco EI30  
PZ 3730/4280 + 3413/6962  
Classe di resistenza al fuoco EI90  
PZ 3860/5580 + 3349/6222

## 2. UTILIZZO

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio EI30/EI90 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)

# ALUMATIC EI30, EI90 SPORTELLO ISPEZIONE

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.66xx</b>	Fornitura e posa in opera di sportello d'ispezione resistente al fuoco 30/90 minuti (EI30 / EI90), con protezione antincendio su entrambi i lati. Montaggio in pareti non portanti, divisorie di locali anche metalliche. Chiusura a scatto non a vista. Pannello con dispositivo "anticaduta". Omologate secondo la norma DIN 4102-2 o DIN EN 1364-1 con rivestimento su entrambi i lati. Confezionato singolarmente in scatola. Telaio in alluminio, pannello in cartongesso e protezione resistente al fuoco. Utilizzato in pareti di montaggio non portanti, pareti divisorie di locali, pareti metalliche autoportanti, pareti divisorie leggere e pareti d'installazione con classe di resistenza al fuoco EI30, EI90 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)		
<b>Dak.B.GAN01.6600</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6602</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6604</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6606</b>	Dimensioni 500 x 600 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6607</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6608</b>	Dimensioni 500 x 800 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6610</b>	Dimensioni 500 x 1.000 mm - EI30.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6650</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - EI90.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6652</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - EI90.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6654</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - EI90.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6656</b>	Dimensioni 500 x 600 mm - EI90.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6657</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - EI90.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6658</b>	Dimensioni 500 x 800 mm - EI90.....	pz.	-