

CHIUSINO ORIENTABILE SCARICO LATERALE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER07-1340	Chiusino Scarico Laterale (Griglia PP)	105 x 105 x 66	0,090 kg/pz.	60 pz. / 720 pz.
TER07-1340I	Chiusino Scarico Laterale (Griglia Inox)	105 x 105 x 66	0,210 kg/pz.	30 pz. / 900 pz.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) e/o con griglia Inox

2. UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita raccogliere acque reflue.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER07.1340x	Fornitura e posa in opera di chiusino con griglia in acciaio inox AISI 304 BA, resistente agli agenti atmosferici-chimici e confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Il telaio e la griglia sono disponibili in PP o in acciaio inox, lo scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm. Realizzato in PP (polipropilene) e/o con griglia in inox. Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita raccogliere acque reflue.		
Dak.D.TER07.1340	Griglia in PP.....	pz.	-
Dak.D.TER07.1340I	Griglia in inox.....	pz.	-