

PARASPIGOLO ZINCATO A MAGLIE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN31-1660/4	Paraspigolo Zincato 4 Maglie	h. 2.800	9,00 kg/cf.	Acciaio	84 m / 72 cf.
ZIN31-1660/5	Paraspigolo Zincato 5 Maglie	h. 2.800	10,15 kg/cf.	Acciaio	84 m / 72 cf.
ZIN31-1660/5NS	Paraspigolo Zincato 5 Maglie (fasci)	h. 2.800	10,15 kg/cf.	Acciaio	84 m / 100 cf.
ZIN31-1660/6	Paraspigolo Zincato 6 Maglie	h. 3.000	15,10 kg/cf.	Acciaio	90 m / 50 cf.

MATERIALE Realizzato in acciaio zincato.

2. UTILIZZO

Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN31.1660/x	Fornitura e posa in opera di Profilo a maglia per rinforzare gli spigoli vivi interni all'abitazione. Disponibile in vari spessori a 4, 5 e 6 maglie. Realizzato in acciaio zincato. Utilizzato per rinforzare gli spigoli posati a intonaco.		
Dak.B.ZIN31.1660/4	4 Maglie - Dimensioni 2.800 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1660/5	5 Maglie - Dimensioni 2.800 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1660/5NS	5 Maglie (fasci) - Dimensioni 2.800 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1660/6	6 Maglie - Dimensioni 3.000 mm.....	cf.	-