

GUARNIZIONE PUNTO CHIODO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
LUC70-9150	Nastro Monoadesivo di Guarnizione Punto Chiodo	30.000 x 65 x 4	-	11 pz.	10 pz. / 111 pz.

MATERIALE

Realizzato in Polietilene espanso.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo di guarnizione con densità 33 kg/m³.
Spessore 3 mm.
Confezionato in scatole

2. UTILIZZO

Utilizzato per sigillare dalle intemperie gli schermi e le membrane traspiranti. Grazie alla sua elasticità, risulta particolarmente versatile e funzionale nell'applicazione a tetto e a parete.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.9150	Fornitura e posa in opera di Nastro monoadesivo di guarnizione con densità 33 kg/m ³ . Spessore 3 mm. Confezionato in scatole Utilizzato per sigillare dalle intemperie gli schermi e le membrane traspiranti. Grazie alla sua elasticità, risulta particolarmente versatile e funzionale nell'applicazione a tetto e a parete. Realizzato in Polietilene espanso.	pz.	-