

ALUSPEED EI90 SPORTELLO ISPEZIONE ERMETICO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg.	Pallet	Peso
GAN01-6580	AluSpeed EI90 per Cavedi	300 x 300	1 pz.	15 pz.	7,60 Kg/pz.
GAN01-6582	AluSpeed EI90 per Cavedi	400 x 400	1 pz.	12 pz.	12,30 Kg/pz.
GAN01-6584	AluSpeed EI90 per Cavedi	500 x 500	1 pz.	8 pz.	18,00 Kg/pz.
GAN01-6586	AluSpeed EI90 per Cavedi	600 x 600	1 pz.	7 pz.	24,60 Kg/pz.
GAN01-6587	AluSpeed EI90 per Cavedi	600 x 800	1 pz.	7 pz.	31,80 Kg/pz.
GAN01-6588	AluSpeed EI90 per Cavedi	600 x 1.000	1 pz.	7 pz.	38,50 Kg/pz.

CERTIFICAZIONE



2. UTILIZZO

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio EI90 (E = attitudine a non lasciar passare nè produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore)

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.658x	Fornitura e posa in opera di sportello d'ispezione resistente al fuoco 90 minuti (EI90). Ermetico al fumo, superficie sportello senza viti a vista. Omologata secondo EN 1364-1e EN 1363-1. Chiusura con chiave ad impronta quadrata (doppia dalla dimensione 500 x 500 mm). Confezionato singolarmente in scatola. Telaio in alluminio, anta con rivestimento intumescente e pannello in cartongesso resistente al fuoco. Utilizzato in cavedi, pareti e contropareti con protezione antincendio EI90 (E = attitudine a non lasciar passare nè produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)		
Dak.B.GAN01.6580	Dimensioni 300 x 300 mm - EI90.....	pz.	-
Dak.B.GAN01.6582	Dimensioni 400 x 400 mm - EI90.....	pz.	-
Dak.B.GAN01.6584	Dimensioni 500 x 500 mm - EI90.....	pz.	-
Dak.B.GAN01.6586	Dimensioni 600 x 600 mm - EI90.....	pz.	-
Dak.B.GAN01.6587	Dimensioni 600 x 800 mm - EI90.....	pz.	-
Dak.B.GAN01.6588	Dimensioni 600 x 1.000 mm - EI90.....	pz.	-