

# KIT CAROTATRICE ACCIAIO E POLIAMMIDE



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN35-1760	Fresa in Acciaio per Polistirene Completa di 2 punte trapano (ø 8 e ø 10)	ø 70	0,500 kg/pz.	-	1 pz. / - pz.
TER11-2310	Carotatrice ø 70	ø 70	0,100 kg/pz.	-	100 pz. / 3.000 pz.

**MATERIALE** Realizzata in acciaio temprato.

## 2. UTILIZZO

Utilizzata per realizzare un'adeguata cavità nella lastra isolante per la posa dei tasselli e la successiva copertura con le rondelle in materiale isolante presenti nel nostro catalogo.

Adatta per qualsiasi pannello isolante.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.x</b>	Fornitura e posa in opera di Carotatrice con fresa completa di 2 punte per trapano (ø 8 e ø 10 mm) racchiusa in una comoda confezione. Carotatrice di colore grigio, confezionata in cellophane. Realizzata in acciaio temprato e poliammide. Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro 70 mm. La versione in poliammide è utilizzabile con tutti i supporti, soprattutto con la lana di roccia.		
<b>Dak.B.ZIN35.1760</b>	Acciaio.....	pz.	-
<b>Dak.B.TER11.2310</b>	Poliammide.....	pz.	-