

# CHIUSINO SIFONATO ORIENTABILE CON TELAIO PER MATTONELLE



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER07-1341	Chiusino Sifonato Orientabile per mattonelle	115 x 115 ext 130 x 130	0,120 kg/pz.	12 pz. / 240 pz.

**MATERIALE** Realizzato in ABS. Telaio in Acciaio inox AISI 304.

## 2. UTILIZZO

La struttura del chiusino sifonato consente la raccolta e il drenaggio "a fessura" perimetrale delle acque meteoriche uniformando l'estetica del pavimento.

l'ingombro massimo è  
Altezza max = 175 mm;  
Altezza minima = 95 mm;

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.D.TER07.1341</b>	Fornitura e posa in opera di chiusino sifonato telescopico con estradosso a riempimento, resistente ad agenti chimico-atmosferici, telaio in acciaio inox AISI 304, confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm, ingombro massimo: altezza max = 175 mm; altezza minima = 95 mm; Realizzato in ABS. Telaio in acciaio AISI 304. La struttura del chiusino sifonato consente la raccolta e il drenaggio "a fessura" perimetrale delle acque meteoriche uniformando l'estetica del pavimento.	pz.	-