


PROFILO SALVASPIGOLO




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2062S	Salvaspigo Alluminio Satinato	25 x 25 x 2.500	0,093 kg/m	Alluminio	50 m / 75 cf.
PRO18-1803	Salvaspigo PVC Bianco	25 x 25 x 3.000	12 kg/cf.	Bianco	150 m / 48 cf.

MATERIALE Realizzato in alluminio satinato o PVC.



2. UTILIZZO

Utilizzata come sormonto in corrispondenza delle soglie per evidenziare il passaggio tra differenti colorazioni di piastrelle e/o di materiali (es. ceramica e parquet).

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.PROxx.xxxx	Fornitura e posa in opera di profilo posto a protezione del gradino/spigo nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nella dimensione 25 x 25 mm in alluminio o PVC. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio satinato o PVC. Utilizzato per proteggere gradini e/o spigoli da urti e danneggiamenti.		
Dak.I.PRO20.2062S	25 x 25 x 2.500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO18.1803	25 x 25 x 3.000 mm.....	cf.	-