

n: RET01-1160

RETE PREMIUM NET ETAG 004 ITC CNR



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

RET01-1160 | CK155/R117
RETE PREMIUM NET BIANCA CON LOGO
RET01-1160A | CK155/R117
RETE PREMIUM NET ARANCIO
RET01-1160B | CK155/R117
RETE PREMIUM NET AZZURRA
RET01-1160G | CK155/R117
RETE PREMIUM NET GIALLA
RET01-1160N | CK155/R117
RETE PREMIUM NET BIANCA
RET01-1160R | CK155/R117
RETE PREMIUM NET ROSSA
RET01-1160V | CK155/R117
RETE PREMIUM NET VERDE
RET01-1160GG | CK155/R117
RETE PREMIUM NET GRIGIA

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO
SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING DEL
PALLET**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

RINFORZO DELLO STRATO RASANTE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

nello stabilimento: n° 5

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 2+

6. L'organismo notificato TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, ha rilasciato la valutazione tecnica europea ETA 13/0392 in base alla ETAG 004 secondo il sistema 2*.


7. Prestazione dichiarata:

Categorie Essenziali	Performance	Specifica tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	EAD 0400 I 6-00-0404:2016
Contenuto organico	(20 ± 4)	
Combustione al calore	6,64 Q _{PCS} MJ/KG	
Maglia	4,0 x 4,5 mm (± 0,5)	
Larghezza rotolo	NPD	
Precisione di tessitura	NPD	
Resistenza alla trazione allo stato di consegna (ordito/trama)	min. I 900 N/50mm / min. I 800 N/50mm	
Allungamento allo stato di fornitura (ordito/trama),	max 5% / max 5%	
Resistenza alla trazione dopo il condizionamento con alcali (ordito/trama),	min. I 000 N/50mm / min. I 000 N/50mm min. 50% / min. 50%	
Allungamento dopo condizionamento alcali (ordito/trama)	max 3,5% / max 3,5%	
Resistenza alla trazione e allungamento	passato	
Massa per unità di area	≥ 145 gr/m ²	
Spessore	(0,5 ± 0,2) mm	

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.


(Firma)

Brentino Belluno - 30-01-2019

(Luogo e Data)