

NASTRO BUTILICO AUTOADESIVO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
LUC70-9215S	Nastro Butilico Autoadesivo	150 x 10 m	10,00 kg/cf.	4 pz. / - cf.
LUC70-9222S	Nastro Butilico Autoadesivo	225 x 10 m	9,40 kg/cf.	4 pz. / - cf.

MATERIALE

Realizzato in un compound di gomma butilica spalmato su un fleece in PP (polipropilene).

2. UTILIZZO

Utilizzato per l'impermeabilizzazione e la finitura tra finestra da mansarda e membrana, per applicazioni in ambienti interni dov'è necessaria un'efficace adesione su materiali come CLS, cartongesso o marmo.
Fornisce inoltre, una soluzione finita, ruvida e assorbente. Ideale anche per la posa di rivestimenti in legno, marmo e cotto.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.92xxS	Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo sigillante. Realizzato in un compound di gomma butilica spalmato su un fleece in PP (polipropilene). Utilizzato per l'impermeabilizzazione e la finitura tra finestra da mansarda e membrana, per applicazioni in ambienti interni dov'è necessaria un'efficace adesione su materiali come CLS, cartongesso o marmo. Fornisce inoltre, una soluzione finita, ruvida e assorbente. Ideale anche per la posa di rivestimenti in legno, marmo e cotto.		
Dak.R.LUC70.9215S	Dimensione 150 mm.....	pz.	-
Dak.R.LUC70.9222S	Dimensione 225 mm.....	pz.	-