

# FIBREXTER - RIVESTIMENTO IN POLVERE CEMENTIZIO



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
TER15-1885	Fibrexter - Rivestimento Cementizio - 5 kg	5 kg	Bianco	1 pz.	60 pz.

Realizzato con base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina, fibra e vari additivi. Colore bianco.

### MATERIALE

Realizzato con base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina, fibra e vari additivi. Colore bianco.

### UTILIZZO

Fibrexter è uno stucco in polvere a base di cemento fibrorinforzato, utilizzato per il riempimento, la riparazione e il livellamento di pareti, e di supporti degradati all'esterno.  
È uno stucco versatile: può riempire, riparare e livellare le pareti, la finitura è liscia.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aderenza: conforme alla EN 16566  
Classificazione AFNOR NFT 36.005: Famiglia IV- Classe 4c  
Tempo di presa: da 30 a 40 minuti

### SUPPORTI AMMESSI

Tutti i tipi di supporto: cemento, calcestruzzo, frangivento, pietra, mattoni, vecchi fondi dipinti, vecchie piastrelle.  
La verniciatura, dopo completa asciugatura dello stucco, può essere eseguita con tutti i tipi di intonaci o pitture.  
Non coprire direttamente con vernice a base di solvente.

# FIBREXTER - RIVESTIMENTO IN POLVERE CEMENTIZIO

## 2. POSA IN OPERA

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, risanati, liberi da polvere e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice.

MISCELAZIONE: in media 2 parti d'acqua per 5 parti di stucco, per cui circa 2/2,2 litri d'acqua per sacco da 5 kg

APPLICAZIONE: Applicazione con lama da rivestimento, coltello, cazzuola. Gli attrezzi possono essere puliti solo con acqua.

SPESSORE DI APPLICAZIONE: qualsiasi spessore.

## 3. PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare stucco che ha già iniziato a indurirsi. Non applicare su fondi umidi. Non adatto per il trattamento di muri interrati. Non applicare sui pavimenti.

La temperatura durante l'applicazione e durante l'asciugatura deve essere compresa tra 8 e 35 ° C.

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso. Contiene cemento: si consigliano guanti.

Fare riferimento all'etichetta di sicurezza sulla confezione. Rispettare i consigli di prudenza.

## 4. CONSUMO ED ESSICCAZIONE

CONSUMO: ca. 1 kg/mq/mm di spessore

ESSICCAZIONE: dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato. Un secondo strato è possibile 12-24 ore dopo la prima mano in condizioni normali.

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1885	Fornitura e posa in opera di rivestimento cementizio SEMIN FIBREXTER Disponibile nel colore bianco. Realizzato con polvere a base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina e additivi vari. Fibrexter è uno stucco in polvere a base di cemento fibrorinforzato, utilizzato per il riempimento, la riparazione e il livellamento di pareti, e di supporti degradati all'esterno. è uno stucco è versatile: può riempire, riparare e livellare le pareti, la finitura è liscia. Fornito in sacchi da 5kg.....	pz.	-