

FINEX SYSTEM - STUCCO IN POLVERE FINE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Confezione	Colore	Pkg / Pallet
TER15-1881	Finex System - Stucco in polvere fine - 5 kg	5 kg	1 pz.	Bianco	160 pz.

MATERIALE

Stucco in polvere a base di cemento, resine e diversi additivi. La pasta ottenuta è di colore bianco

UTILIZZO

Stucco fine bianco di riparazione per interni ed esterni, senza ritiro, con un alto contenuto di resine. FINEX SYSTEM è uno stucco polivalente che permette di realizzare sia lavori di stuccatura (fori e fessure) che di riparazione (bordi, angoli danneggiati,) ma anche per lisciare con una finitura di ottima qualità. L'alta percentuale di resine permette a FINEX SYSTEM un ottimo utilizzo sia in caso di stuccature, riparazioni e lisciature con un aspetto di finitura impeccabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria : FINE Aderenza: conforme al DTU 42.1
Ph : 9 dopo essiccazione
Inizio presa : 40 minuti Fine presa : 1 H 10.

SUPPORTI AMMESSI

Cemento, calcestruzzo, mattoni, cemento cellulare, gesso, vecchie pitture, vecchie piastrelle.

FINEX SYSTEM - STUCCO IN POLVERE FINE

2. POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, risanati, liberi da polvere e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice.

Staccare i vecchi rivestimenti non aderenti, spazzolare e consolidare con prodotto idoneo le superfici sfarinanti.

I supporti devono essere solidi e portanti

MISCELAZIONE: circa 2 litri d'acqua per sacco da 5 kg (o 6 lt per 15 kg)

SPESSORE DI APPLICAZIONE: fino a 30 mm assicurandosi che il supporto sia adatto per ricevere tale spessore

Per ottenere una finitura impeccabile levigare sempre FINEX SYSTEM prima della completa essiccazione.

RIVESTIMENTI

Ad essiccazione completa FINEX SYSTEM si può rivestire con qualsiasi tipo di pittura, sistema d'impermeabilizzazione, stucco a base di gesso o cemento, pittura al silicato, epossidica, poliuretano.

3. PRECAUZIONI D'USO

PRECAUZIONI: durante l'applicazione la temperatura deve essere compresa tra i 8 e 35° C.

NON utilizzare la pasta una volta che ha iniziato a indurire. Su supporti in gesso o cemento cellulare applicare preventivamente un sottofondo. Non applicare su pavimenti industriali, non utilizzare su sottofondi.

Pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Contiene cemento: si consiglia di indossare guanti.

Fare riferimento all'etichettatura di sicurezza sull'imballaggio.

4. CONSUMO ED ESSICCAZIONE

CONSUMO: ca. 1 kg/mq/mm di spessore

ESSICCAZIONE: dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato.

In generale 6 ore per 1 cm di spessore

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1887	Fornitura e posa in opera di stucco in polvere fine SEMIN FINEX SYSTEM Disponibile nel colore bianco. Realizzato con cementi, resine e additivi vari. Utilizzato per interni ed esterni, senza ritiro, con un alto contenuto di resine. FINEX SYSTEM è uno stucco polivalente che permette di realizzare sia lavori di stuccatura (fori e fessure) che di riparazione (bordi, angoli danneggiati,) ma anche per lisciare con una finitura di ottima qualità. Perfetto per utilizzo su molteplici supporti quali cemento, calcestruzzo, mattoni, cemento cellulare, gesso, vecchie pitture, vecchie piastrelle. Fornito in sacchi da 5kg.....	pz.	-