

# n: TER11-3110 TASSELLO SGR (CHiodo IN POLIAMIDE) Ø 8 mm



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**TER11-3110**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 110

**TER11-3130**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 130

**TER11-3150**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 150

**TER11-3170**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 170

**TER11-3190**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 190

**TER11-3210**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 210

**TER11-3230**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 230

**TER11-3250**

TASSELLO SGR (chiodo in Poliamide) 8 MM - LUNGH. 250

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO  
SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING DEL PALLET**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**ANCORAGGIO DEL RIVESTIMENTO TERMICO ALLA  
PARETE NEI SISTEMI A CAPPOTTO COME DA EAD  
330196-01-0604**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

**DAKOTA GROUP SAS  
Via Pitagora 3  
37010 Affi (VERONA) - ITALY**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**SISTEMA 2\***

6. L'organismo notificato TZUS, TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRAGUE, numero 1020 ha rilasciato la valutazione tecnica europea ETA 16/0375 in base alla EAD 330196-01-0604 ed ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica (FPC) e la sorveglianza, valutazione, e verifiche continue del FPC secondo il sistema 2\* rilasciando il certificato di controllo di produzione di fabbrica 1020 - CPR - 090-046238.

7. Prestazione dichiarata:


N <sub>RK</sub> nelle categorie di supporto	kN	Specifica tecnica
<b>Cat. A Cemento</b> - C 12/15 (EN 206-1) - C 16/20-C50/60 (EN 206-1)	0,40 0,50	EAD 330196-01-0604
<b>Cat. B Laterizio pieno</b> (EN 771-1)	0,50	EAD 330196-01-0604
<b>Cat. C Laterizio forato</b> (EN 771-1)	0,40	EAD 330196-01-0604
<b>Cat. D LAC Cemento</b> alleggerito (EN 1520)	0,50	EAD 330196-01-0604
<b>Cat. E Cemento cellulare</b> (EN 771-4)	0,30	EAD 330196-01-0604

N<sub>RK</sub> Resistenza caratteristica alla tensione di carico

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante  
Dakota Group S.a.S.



(Firma)

Brentino Belluno - 02-12-2019

(Luogo e Data)