

# ALUPROTECT EI30



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg.	Pallet	Peso
GAN01-6315	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	300 x 300	1 pz.	15 pz.	6,50 Kg/pz.
GAN01-6316	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	400 x 400	1 pz.	12 pz.	9,50 Kg/pz.
GAN01-6317	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	500 x 500	1 pz.	8 pz.	13,70 Kg/pz.
GAN01-6318	AluProtect EI30 con Chiusura a Scatto	600 x 600	1 pz.	7 pz.	18,40 Kg/pz.

### CERTIFICAZIONE



Classe di resistenza al fuoco EI30  
PB 3923/2062 valutazione erg. certificato di collaudo 3094/6309

## 2. UTILIZZO

Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio EI30 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.631x</b>	Fornitura e posa in opera di botola d'ispezione resistente al fuoco 30 minuti (EI30). La prima con protezione antincendio incorporata (brevettata), con chiusura a scatto non a vista. Rivestimento in cartongesso ignifugo da 2 x 12,5 mm. Confezionata singolarmente in scatola. Telaio in alluminio, pannello in cartongesso resistente al fuoco. Utilizzata in controsoffitti autonomi con protezione antincendio EI30 (E = attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.) Consegnata in cantiere in scatola di cartone con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto.		
<b>Dak.B.GAN01.6315</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - EI30 - spess. 25 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6316</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - EI30 - spess. 25 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6317</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - EI30 - spess. 25 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6318</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - EI30 - spess. 25 mm.....	pz.	-