

SCOTCH PAPIER POUR CLOISON SÈCHE



INDEX

1. Registre des codes
2. Description
3. Utilisez
4. Instructions de pose
5. Spécifications

1. REGISTRE DES CODES

Code	Description	Mesures (mm)	Poids	Couleur	Pkg. / Palette
RET23-11020	Scotch Papier pour Cloison Sèche	50 x 23	0,01 kg/pc.	-	20 pc. / 200 pc.
RET23-11021	Masking Tape	50 x 150	0,50 kg/pc.	-	10 pc. / 350 pc.

MATERIAU Papier décoloré à fibres longues, traité contre l'humidité.

TEST:

• Résistance au feu:	Performances non déterminées
• Résistance à la flexion:	Performances non déterminées
• Limite d'élasticité:	5,239 N/mm
• Stabilité dimensionnelle:	Longueur: -0,1% Largeur: 1,2%

LES RÈGLES DE CONSERVATION:

Emplacement sec avec une température constante entre -10°C et +60°C.

2. DESCRIPTION

Rouleau de papier de verre spécial, microperforé et plié.
Les deux faces ont été poncées afin d'obtenir une meilleure adhérence au mastic pour plaques de plâtre utilisé.
Le ruban a été microperforé à l'aide d'un dispositif électrique pour une meilleure mise à niveau lors de l'application du plâtre.
Il est plié au milieu pour faciliter le positionnement de la bande.

3. USAGE

Utilisé pour joindre les joints droits ou concaves entre les plaques de plâtre (cloisons et plafonds).

4. INSTRUCTIONS DE POSE

Assurez-vous que la surface de travail est propre (sans poussière ni graisse).
Utilisez une truelle de lissage. Recouvrez la zone à assembler entre les 2 plaques de plâtre de 3 mm d'enduit d'égalisation.
Appliquez le papier micro-perforé. Enlevez l'excédent de produit de nivellement avec la truelle. Recouvrez de pâte de finition.
Une fois sec, poncez avec un abrasif.

Plage de température : 5°C à 30°C.

5. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Article	Description	Unité	Prix
Dak.B.RET23-1102x	Fourniture et pose de ruban de papier abrasif spécial microperforé et plié pour la réalisation de joints droits ou concaves entre plaques de plâtre (cloisons et plafonds). Emballé dans des boîtes. Fabriqué en papier décoloré à fibres longues, traité contre l'humidité.	pc.	-
Dak.B.RET23-11020	50 mm x 23 m.....	pc.	-
Dak.B.RET23-11021	50 mm x 150 m.....	pc.	-