

SYSTÈME FINEX - MASTIC À POUDRE FINE



INDEX

1. Données et documentation
2. Pose du site
3. Précautions d'emploi
4. Consommation et séchage
5. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Emballage	Couleur	Paquet / Palette
TER15-1881	Système Finex - Mastic en poudre fine - 5 kg	5 kg	1 pièce.	Blanc	160 pièces.

MATÉRIEL

Charge en poudre à base de ciment, de résines et de divers additifs. La pâte obtenue est de couleur blanche

UTILISER

Mastic de réparation blanc fin pour l'intérieur et l'extérieur, sans retrait, à haute teneur en résine. FINEX SYSTEM est un mastic polyvalent qui permet à la fois de réaliser des joints (trous et fissures) et des travaux de réparation (bords, angles endommagés,) mais aussi de lisser avec une finition de haute qualité. Le pourcentage élevé de résines permet d'utiliser FINEX SYSTEM pour remplir, réparer et lisser avec une finition impeccable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie : FINE Adhésion : conforme au DTU 42.1
Ph : 9 après séchage
Début du traitement : 40 minutes Fin du traitement : 1 H 10.

MÉDIAS AUTORISÉS

Ciment, béton, briques, béton cellulaire, plâtre, vieille peinture, vieux carreaux.

SYSTÈME FINEX - MASTIC À POUDRE FINE

2. INSTALLATION

PRÉPARATION DES MÉDIAS

Les supports doivent être propres, secs, dépolvoisés et exempts de toute trace d'huile ou de peinture.

Enlever les anciens revêtements non adhérents, brosser et consolider les surfaces crayeuses avec un produit adapté. Les supports doivent être solides et porteurs.

MÉLANGE : environ 2 litres d'eau par sac de 5 k (ou 6 litres par 15 kg)

Épaisseur d'application : jusqu'à 30 mm, en veillant à ce que le support soit apte à recevoir cette épaisseur

Pour obtenir une finition impeccable, poncer toujours FINEX SYSTEM avant qu'il ne soit complètement sec.

COUVERTURES

Une fois complètement sec, FINEX SYSTEM peut être recouvert de tout type de peinture, système d'imperméabilisation, enduit à base de plâtre ou de ciment, peinture au silicate, époxy, polyuréthane.

3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS : Pendant l'application, la température doit être comprise entre 8 et 35° C.

NE PAS utiliser la pâte une fois qu'elle a commencé à durcir. Sur les supports en plâtre ou en béton cellulaire, appliquer au préalable une sous-couche. Ne pas appliquer sur les sols industriels, ne pas utiliser sur les sous-planchers.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment : porter des gants. Se référer

à l'étiquetage de sécurité sur l'emballage.

4. CONSOMMATION ET SÉCHAGE

CONSOMMATION : environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur

SÉCHAGE : dépend du support, des conditions environnementales et de l'épaisseur appliquée.

En général 6 heures par 1 cm d'épaisseur

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER15.1887	Fourniture et installation d'un remplisseur de poudre fine SEMIN FINEX SYSTEM disponible en blanc. Fabriqué à partir de ciments, de résines et de divers additifs. Utilisé pour les applications intérieures et extérieures, pas de rétrécissement, haute teneur en résine. FINEX SYSTEM est un mastic polyvalent qui permet à la fois de remplir (trous et fissures) et de réparer (bords, angles endommagés,) mais aussi de lisser avec une finition de qualité. Parfait pour une utilisation sur une variété de substrats tels que le béton, la brique, le béton cellulaire, le gypse, la vieille peinture, les vieux carreaux. Fourni en sacs de 5 kg.....	pc.	-