

TAPIS ANTI-POUSSIÈRE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Poids	Mesures (m)	Paquet.	Palette
RET05-191B	Tapis anti-poussière	85 g/m ²	1,80 x 25	270 m ²	3.780 m ²
RET05-192B	Tapis anti-poussière	85 g/m ²	1,80 x 15	270 m ²	3.780 m ²
RET05-193B	Tapis anti-poussière	85 g/m ²	1,80 x 10	270 m ²	5.400 m ²

MATÉRIEL

Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille fermée (type anti-poussière). Il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries.

Description	Unités de mesure	Données
Matériau		Polyéthylène haute densité
Poids	g/m ²	85 environ.
Localisation	cm	tous les 50 cm

2. UTILISER

Pour masquer les échafaudages, protéger les biens et les personnes de la lumière directe du soleil et comme brise-lames pour délimiter les zones privées.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.E.RET05.19xB	Fourniture et pose d'un filet tissé, avec bordure à œillets blancs (type anti-poussière), de longueur variable. Emballé dans de la cellophane. Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille fermée (type anti-poussière). Il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries. Pour masquer les échafaudages, protéger les biens et les personnes de la lumière directe du soleil et comme brise-lames les zones privées.		

