

# SOUS-COUCHE EN ALUMINIUM PRÉLAQUÉ



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9061	Sous-couche en aluminium prélaqué	390 mm x 5 m	2,026 kg/pc.	4 pièces / 120 pièces

### MATÉRIEL

Réalisé en aluminium prélaqué au PET (polyéthylène téréphtalate).

## 2. UTILISER

Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.R.LUC70.9061</b>	Fourniture et pose de sous-couches en rouleaux, entièrement en aluminium plissé. Les trous dans la partie centrale permettent un excellent passage de l'air. Hautement résistant aux rayons UV et aux températures comprises entre -20°C et 80°C. La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium prélaqué rouge brique facilite la pose en assurant une meilleure adhérence à la maçonnerie. Réalisé en aluminium prélaqué au PET (polyéthylène téréphtalate). Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.	pc.	-