SOUS-COUCHE EN PVC, ALUMINIUM ET CUIVRE

INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9070A	Sous-couche en PVC Terre cuite en aluminium	390 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces
LUC70-9070AN	Sous-couche en PVC Aluminium noir	390 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces
LUC70-9070R	Sous-couche PVC Cuivre Terracotta	360 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces

MATÉRIEL Fabriqué en PVC avec des plis en aluminium/cuivre.

2. UTILISER

Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.LUC70.9070x	Fourniture et pose d'un bas de caisse en rouleaux, corps central en PVC, thermosoudé aux "jupes" latérales plissées en aluminium ou cuivre. Le PVC garantit une excellente résistance à la chaleur et aux rayons UV. La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium ou en cuivre facilite la pose en assurant une meilleure adhérence à la maçonnerie. Résistant à des températures comprises entre -40°C et 150°C. Fabriqué en PVC avec des plis en aluminium/cuivre. Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.		
Dak.R.LUC70.9070A	Dimensions 390 mm x 5 m.....	pc.	-
Dak.R.LUC70.9070AM	Dimensions 390 mm x 5 m.....	pc.	-
Dak.R.LUC70.9070R	Dimensions 360 mm x 5 m.....	pc.	-

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité et aucun recours ne peuvent en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu