

SOUS-COUCHE ALUMINIUM - TISSU PP



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9071	Sous-couche en PP Terre cuite en aluminium	390 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces
LUC70-9071M	Sous-couche PP brun aluminium	390 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces
LUC70-9071N	Sous-couche PP Aluminium Noir	390 mm x 5 m	1.480 kg/pc.	4 pièces / 72 pièces

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène) avec des plis en aluminium.

2. UTILISER

Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.LUC70.9071x	Fourniture et pose d'une sous-couche en rouleaux, corps central en PP (polypropylène), thermosoudé à des "jupes" latérales en aluminium plissé. Le tissu constituant le corps central est traité contre les UV pour résister aux rayons du soleil. La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium facilite la pose en assurant une meilleure adhérence à la maçonnerie. Fabriqué en PP (polypropylène) avec des plis en aluminium. Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.		
Dak.R.LUC70.9071	Dimensions 390 mm x 5 m - Terracotta.....	pc.	-
Dak.R.LUC70.9071M	Dimensions 390 mm x 5 m - Brown.....	pc.	-
Dak.R.LUC70.9071N	Dimensions 390 mm x 5 m - Noir.....	pc.	-