

RUBAN BUTYLE AUTO-ADHÉSIF



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9215S	Ruban butyle auto-adhésif	150 x 10 m	10,00 kg/ff.	4 pcs. / - cf.
LUC70-9222S	Ruban butyle auto-adhésif	225 x 10 m	9,40 kg/cf.	4 pcs. / - cf.

MATÉRIEL

Fabriqué à partir d'un composé de caoutchouc butyle enduit d'un non-tissé en PP (polypropylène).

2. UTILISER

Utilisé pour l'imperméabilisation et la finition entre la fenêtre du grenier et la membrane, pour les applications intérieures où une adhérence efficace sur des matériaux tels que le béton, les plaques de plâtre ou le marbre est requise.

Il fournit également une solution finie, rugueuse et absorbante. Également idéal pour la pose de revêtements de sol en bois, en marbre et en terre cuite.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.LUC70.92xxS	Fourniture et pose de bande d'étanchéité auto-adhésive. Fabriqué à partir d'un composé de caoutchouc butyle enduit d'un non-tissé en PP (polypropylène). Utilisé pour l'imperméabilisation et la finition entre la fenêtre du grenier et la membrane, pour les applications intérieures où une adhérence efficace sur des matériaux tels que le béton, les plaques de plâtre ou le marbre est requise. Il fournit également une solution finie, rugueuse et absorbante. Également idéal pour la pose de revêtements de sol en bois, en marbre et en terre cuite.		
Dak.R.LUC70.9215S	Taille 150 mm.....	pc.	-
Dak.R.LUC70.9222S	Taille 225 mm.....	pc.	-