

# PROFIL EN 'L' EN ALUMINIUM SATINÉ



## INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO10-1906	Profilé en L en acier inoxydable	h 8,0 x 2 700	0,269 kg/m	Argent	54 m / - cf.
PRO10-1907	Profilé en L en acier inoxydable	h 10,0 x 2 700	0,269 kg/m	Argent	54 m / - cf.

### MATÉRIEL

Fabriqué en acier inoxydable.



## 2. UTILISER

Utilisé pour définir les angles dans les revêtements de carreaux.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.I.PRO10.190x</b>	Fourniture et pose d'un profilé en "L" pour le revêtement de carreaux. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en acier inoxydable. Utilisé pour définir les angles dans les revêtements de carreaux.		
<b>Dak.I.PRO10.1906</b>	h 8.0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO10.1907</b>	h 10.0 x 2.700 mm.....	m	-