

PROFIL JOLI EN ACIER INOXYDABLE de h 8,0 à h 12,5 mm.



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO10-1936	Profilé en acier inoxydable Jolly	h 8,0 x 2 700	0,269 kg/m	Acier	54 m / 2 700 m
PRO10-1937	Profilé en acier inoxydable Jolly	h 10,0 x 2 700	0,269 kg/m	Acier	54 m / 2 700 m
PRO10-1938	Profilé en acier inoxydable Jolly	h 12,5 x 2,700	0,275 kg/m	Acier	54 m / 2 700 m

MATÉRIEL

Fabriqué en acier inoxydable.



2. UTILISER

Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO10.193x	Fourniture et pose de profilés de finition de section ronde dans les revêtements de carrelage. Disponible en hauteurs de 8, 10 et 12 mm. Chaque pro lo thermorétractable est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en acier inoxydable. Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.		
Dak.I.PRO10.1936	h 8.0 x 2.700 mm.....	m	-
Dak.I.PRO10.1937	h 10.0 x 2.700 mm.....	m	-
Dak.I.PRO10.1938	h 12.5 x 2.700 mm.....	m	-