

BORNE EN ALUMINIUM ET LAITON ARGENTÉ

BRILLANT h 10,0
mm.



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO10-1955	Terminal en aluminium anodisé argenté	h 10,0 x 2 700	0,197 kg/m	Aluminium	54 m / - m
PRO06-1649G	Terminal en laiton poli	h 10,0 x 2 700	0,230 kg/m	Laiton	54 m / - m

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium anodisé argent et en laiton poli.



2. UTILISER

Utilisé comme finition et fermeture des sols carrelés, à la jonction de différentes couleurs de carreaux et/ou de matériaux (par exemple, céramique et parquet).

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PROxx	Fouriture et pose d'un profilé d'extrémité de forme triangulaire pour carrelage. Disponible en dimensions de 10 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le pro lo et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium anodisé argent et en laiton poli. Utilisé comme finition et fermeture des sols carrelés, à la jonction de différentes couleurs de carreaux et/ou de matériaux (par exemple, céramique et parquet).		
Dak.I.PRO10.1955	h 10.0 x 2.700 mm.....	m	-