

PROFILÉ EN ACIER INOXYDABLE 12,5



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2050L	Profilé en acier inoxydable poli	h 12,5 x p 12,5 x 2,700	0,122 kg/m	Inox	54 m / 50 cf.
PRO20-2050S	Profilé en acier inoxydable satiné	h 12,5 x p 12,5 x 2,700	0,122 kg/m	Inox	54 m / 50 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en acier inoxydable poli ou brossé.



2. UTILISER

Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2050x	Fourniture et pose de profilés d'extrémité pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bains et/ou de la cuisine. Disponible h 12,5 x 12,5 mm. Chaque profilé individuel est emballé avec un film de protection. Le code-barres est marqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en acier inoxydable poli ou en acier inoxydable brossé. Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.		