

# NEZ DE PROFIL EN ALUMINIUM

## ARROTTÉ 10,0 mm




### INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code        | Description                 | Dimensions (mm) | Poids      | Couleur   | Paquet / Palette |
|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|
| PRO20-2061S | Profilé en aluminium satiné | h 10,0 x 2,500  | 0,117 kg/m | Aluminium | 50 m / 75 cf.    |

**MATÉRIEL** Fabriqué en aluminium satiné.



## 2. UTILISER

Utilisé pour la finition et la protection des marches des murs et/ou sols carrelés.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée            | Description  | Unité | Prix |
|-------------------|--|-------|------|
| Dak.I.PRO20.2061S | Fourniture et pose de profilés à section arrondie pour marches.<br>Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC.<br>Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium satiné.<br>Utilisé pour la finition et la protection des marches des murs et/ou sols carrelés.<br>Dimensions h 10.0 x 2.500 mm..... | m     | -    |