

PROTECTEUR MURAL PIVOTANT



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC15-1672G	Protecteur mural pivotant en polycarboxane	310 x 110	0,7 kg/cf.	5,2 m / 540 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en Polycarboinox

2. UTILISER

Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.BOC15.1672G	Fourniture et pose d'un dispositif de dissuasion des oiseaux avec 36 pointes, par mètre, h. 110 mm et longueur 310 mm. Composé d'une base en polycarbonate et de pointes en acier inoxydable. Emballé dans des boîtes de 27 pièces. Fabriqué en polycarbonate et en acier inoxydable. Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.	cf.	-