

# PROTECTEUR MURAL FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC15-1673	Protecteur mural flexible en acier inoxydable	1.000 x 100	0,14 kg/pc.	25 m / 500 m

**MATÉRIEL** Fabriqué en acier inoxydable.

## 2. UTILISER

Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.R.BOC15.1673</b>	Fourniture et pose d'un dispositif de dissuasion des oiseaux avec 66 pointes, par mètre, h.100 mm et longueur 1.000 mm. Composé d'une base en acier flexible de 20 mm de large et de pointes en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 pour l'élément de base et en acier inoxydable AISI 201 pour les pointes de 1,3 mm de diamètre. Utilisé pour empêcher le stationnement et la nidification des oiseaux sur les corniches, les rebords de fenêtres, les cordons et les éléments de façades architecturales.	pc.	-