

PROFILÉ ALUMINIUM À ANGLE INTERNE

SATINÉ



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2060S	Profilé d'angle interne en aluminium satiné	h 12,0 x 2,500	0,119 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium satiné.



2. UTILISER

Utilisé dans le joint entre les carreaux de mur et de sol pour former un coin arrondi plus facile à nettoyer.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2060S	Fourniture et pose de profilé à positionner à la jonction sol-dalle, section concave. Disponible h 12,0 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium satiné. Utilisé dans le joint entre les carreaux de mur et de sol pour former un coin arrondi plus facile à nettoyer. Dimensions h 12.0 x 2.500 mm.....	m	-