

ÉCARTEUR CIRCULAIRE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
PRO12-1658	Entretoise circulaire	h. dist. 10 Ø 4/8	0,004 kg/pc.	2 000 pièces / 30 000 pièces.
PRO12-1658B	Entretoise circulaire	h. dist. 15 Ø 4/8	0,005 kg/pc.	1 800 pièces / 27 000 pièces.
PRO12-1659	Entretoise circulaire	h. dist. 20 Ø 4/8	0,005 kg/pc.	1 500 pièces / 22 500 pièces.
PRO12-1659B	Entretoise circulaire	h. dist. 25 Ø 4/12	0,006 kg/pc.	1,500 pcs / 22,500 pcs.
PRO12-1657	Entretoise circulaire	h. dist. 30 Ø 4/12	0,006 kg/pc.	1 000 pièces / 15 000 pièces.
PRO12-1657B	Entretoise circulaire	h. dist. 40 Ø 6/14	0,009 kg/pc.	500 pcs. / 22,500 pcs.

MATÉRIEL

Fabriqué en plastique thermodurcissable.

2. UTILISER

Utilisation spécifique dans la construction.

Il permet l'installation d'armatures en acier tout en maintenant l'espacement correct de la "couverture en fer".

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.PRO12.165x	Fourniture et pose d'écarteur de pont sa forme circulaire permet la pose de cages de renfort. Emballé dans une boîte. Fabriqué en plastique thermodurcissable. Utilisation spécifique dans la construction. Il permet l'installation d'armatures en acier tout en maintenant l'espacement correct de la "couverture en fer".		
Dak.O.PRO12.1658	Dimensions h. dist. 10 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO12.1658B	Dimensions h. dist. 15 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO12.1659	Dimensions h. dist. 20 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO12.1659B	Dimensions h. dist. 25 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO12.1657B	Dimensions h. dist. 30 mm.....	pc.	-