

OSCAR - MASTIC PRÉMÉLANGÉ



INDEX

1. Données et documentation
2. Pose du site
3. Précautions d'emploi
4. Consommation et séchage
5. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Emballage	Paquet / Palette
TER15-1874	Oscar - Mastic prémélangé - 1,5 kg	1,5 kg	Blanc	16 pièces.	256 pièces.
TER15-1875	Oscar - Mastic prémélangé - 5 kg	5 kg	Blanc	1 pièce.	88 pièces.

MATÉRIEL

Fabriqué à partir de résine d'émulsion, de carbonate de calcium, d'eau et de divers additifs. Couleur blanche.

UTILISER

SEMIN OSCAR est un mastic en pâte pour les travaux de finition intérieurs et extérieurs sur les murs et les plafonds. Les supports préparés avec OSCAR seront prêts à recevoir des peintures de finition haut de gamme (mates, satinées ou brillantes).
En raison de la forte teneur en résine dans sa composition, OSCAR sera relativement imperméable après séchage complet, ce qui permet d'économiser de la peinture.
Sa formulation le rend également adapté aux environnements humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité du mélange : 1,9.
Granulométrie : très fine. pH : 7.
Adhésion : conformément à la norme NFT 30 608

MÉDIAS AUTORISÉS

LES MURS INTÉRIEURS ET LES PLAFONDS :
Plaque de plâtre, Béton, Vieille peinture, Bois poncé et peint, Carreaux de plâtre, Plâtre de ciment, Plâtre brut à base de plâtre
LES MURS EXTÉRIEURS :
Ciment lisse, ciment flottant fin

OSCAR - MASTIC PRÉMÉLANGÉ

2. INSTALLATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE AVANT

LA POSE.

Les supports intérieurs doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Sur les supports trop irréguliers, appliquer au préalable un enduit de dégraissage.

Poncer, brosser et dépoussiérer le béton, les plaques de plâtre et les carreaux. Laver, rincer et apprêter les anciennes peintures.

DEMANDE.

L'application se fait manuellement avec un outil de lissage ou une spatule. L'épaisseur maximale sera de 1 mm par couche. Décapez et poncez si nécessaire avant que l'enduit ne soit complètement sec. Les outils sont simplement nettoyés à l'eau.

3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

La température pendant l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

À l'extérieur, il doit être couvert. Ne pas appliquer sur les couvertures en plastique. Ne pas ajouter d'antigel, d'huile ou de solvants.

4. CONSOMMATION ET SÉCHAGE

CONSOMMATION : Environ 250gr/m2.

TEMPS DE SÉCHAGE : Environ 4 à 8 heures selon l'épaisseur, le support et les conditions environnementales.

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER15.1874	Fourniture et pose du coulis prémélangé SEMIN OSCAR composé d'une émulsion de résine, de carbonate de calcium, d'eau et de divers additifs. Couleur blanche. SEMIN OSCAR est un mastic en pâte pour les travaux de finition intérieurs et extérieurs sur les murs et les plafonds. Les supports préparés avec OSCAR seront prêts à recevoir des peintures de finition haut de gamme (mates, satinées ou brillantes). En raison de la forte teneur en résine de sa composition, OSCAR sera, après séchage complet, relativement imperméable et permettra donc d'économiser de la peinture. Sa formulation le rend également adapté aux environnements humides. Fourni en seau de 1,5 kg.....	pc.	-
Dak.D.TER15.1875	Fourniture et pose du coulis prémélangé SEMIN OSCAR composé d'une émulsion de résine, de carbonate de calcium, d'eau et de divers additifs. Couleur blanche. SEMIN OSCAR est un mastic en pâte pour les travaux de finition intérieurs et extérieurs sur les murs et les plafonds. Les supports préparés avec OSCAR seront prêts à recevoir des peintures de finition haut de gamme (mates, satinées ou brillantes). En raison de la forte teneur en résine de sa composition, OSCAR sera, après séchage complet, relativement imperméable et permettra donc d'économiser de la peinture. Sa formulation le rend également adapté aux environnements humides. Fourni en seau de 5 kg.....	pc.	-