

REBOUCHER PRO - ENDUIT MURAL EN POUDRE



INDEX

1. Données et documentation
2. Pose du site
3. Précautions d'emploi
4. Consommation et séchage
5. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Emballage	Paquet / Palette
TER15-1883	Reboucher Pro - Poudre d'enduit pour murs intérieurs - 5 kg	5 kg	Blanc	1 pièce.	160 pièces.

MATÉRIEL

Fabriqué à partir de poudre à base de gypse, de carbonate de calcium, de charges minérales et de divers additifs.

UTILISER

Mastic à usage INTERNE, en poudre, pour le remplissage des fissures, trous et coupures de toutes tailles. Il permet également de sceller et de réparer.

CARACTÉRISTIQUE S TECHNIQUES

pH : neutre.
Temps de prise : 30 minutes selon les conditions ambiantes et l'épaisseur appliquée.
Adhésion : conforme à la norme NF T 30 608

MÉDIAS AUTORISÉS

Tous types de supports intérieurs non peints ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit de ciment, agglomérés, béton cellulaire, briques, terre cuite, etc.
La finition, après séchage complet de l'enduit, peut être exécutée avec tous types de peintures, revêtements à base de plâtre, les enduits pâteux, la colle à papier vernie.

REBOUCHER PRO - ENDUIT MURAL EN POUDRE

2. INSTALLATION

PRÉPARATION DES SURFACES

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches, saines, dures et exemptes de poussière et de toute trace d'huile.

Ouvrez les fentes correctement.

PROPORTIONS DU MÉLANGE

Habituellement, il faut environ 2 parts de mastic Reboucher Pro pour 1 part d'eau.

Mélange idéal :

- 2,75 litres d'eau par sac de 5 kg.

DEMANDE.

L'application se fait à l'aide d'une spatule.

3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

La température pendant l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur une surface humide. N'utilisez pas de produit de remplissage qui a déjà commencé à durcir.

4. CONSOMMATION ET SÉCHAGE

CONSOMMATION : 1 kg / m² / mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE. Elle dépend des conditions environnementales, du type de substrat et de l'épaisseur de l'application. En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, le mastic va sécher en 6 heures.

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER15.1887	Fourniture et application de mastic mural en poudre. SEMIN REBOUCHER PRO. Disponible en blanc. Fabriqué à partir de poudre à base de gypse, de carbonate de calcium, de charges minérales et de divers additifs. Reboucher Pro est conçu pour une utilisation en intérieur afin de combler rapidement les fissures, les trous et les coupures de toutes tailles sans rétrécissement ni fissures. Utilisé sur le plâtre, les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre, le béton, le plâtre de ciment, les briques et la terre cuite. Livré en sac de 5 kg.....	pc.	-