

FILET D'ÉCHAFAUDAGE VERT



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Poids	Mesures (m)	Paquet.	Palette
RET05-181V	Filet d'échafaudage vert	85 g/m2	1,80 x 25	540 m ²	3.240 m ²
RET05-182V	Filet d'échafaudage vert	85 g/m2	1,80 x 15	540 m ²	3.240 m ²

MATÉRIEL

Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille fermée (type anti-poussière).
Il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries.

Description	Norma	Unités de mesure	Données
Résistance à la traction	ISO13934	Kg	222
Résistance à la traction de la trame	ISO13934	Kg	211
Épaisseur		mm	0,18

2. UTILISER

Pour masquer les échafaudages, protéger les biens et les personnes de la lumière directe du soleil et comme brise-lames pour délimiter les zones privées.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.E.RET05.18xV	Fourniture et pose de filet tissé, avec bordure à œillets verts (type anti-poussière), longueur variable. Emballé dans de la cellophane. Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille fermée (type anti-poussière). Il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et aux intempéries. Pour masquer les échafaudages, protéger les biens et les personnes de la lumière directe du soleil et comme brise-lames les zones privées.		
Dak.E.RET05.181V	Dimensions 1.80 x 25 m.....	m2	-