

D-CAP EPS CAP, RAYÉ, EPS L-CAP LAINE

MINERAL



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
TER11-2311	Bénéfice par action (EPS)	Ø 70 x 16	0,12 kg/cf.	Blanc	100 pcs. / 78 cf.
TER11-2311X	Casquette Graffiti	Ø 70 x 16	0,12 kg/cf.	Graffiti	100 pcs. / 78 cf.
TER11-2312	Capuchon en laine minérale	Ø 70 x 20	4,60 kg/cf.	Jaune	200 pcs. / 30 cf.

MATÉRIEL

Polystyrène (D-CAP) et polystyrène ou laine minérale enduit de graffiti (L-CAP).

2. UTILISER

Utilisé pour recouvrir la tête de la cheville afin d'assurer une meilleure isolation thermique et égaliser la surface affleurante du panneau isolant.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.B.TER11.231x	Fourniture et installation d'un système de rondelles en EPS (D-CAP), diamètre 70 mm, graphite et EPS profilé sur demande. Rondelle de laine minérale (L-CAP), diamètre 70 mm. Emballés dans des sacs en cellophane. Polystyrène (D-CAP) et polystyrène ou laine minérale enduit de graffiti (L-CAP). Utilisé pour recouvrir la tête de la cheville afin d'assurer une meilleure isolation thermique et d'égaliser la surface au ras de l'eau. feuille isolante.		
Dak.B.TER11.2311	Polystyrène.....	cf.	-
Dak.B.TER11.2311X	Polystyrène imprimé de graffitis.....	cf.	-
Dak.B.TER11.2312	Laine minérale.....	cf.	-