# COUVERCLE DE TROU D'HOMME RÉTRACTABLE

## INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications
4. Articles et profilés galvanisés : Avertissements sur l'utilisation et l'installation


## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids | Couleur | Paquet / Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIN11-6830 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 250 x 250 h. 47 | 4,01 kg/pc. | Acier | 10 pièces / 272 pièces |
| ZIN11-6831 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 350 x 350 h. 47 | 6,65 kg/pc. | Acier | 10 pièces / 171 pièces |
| ZIN11-6832 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 450 x 450 h. 47 | 9,81 kg/pc. | Acier | 10 pièces / 104 pièces |
| ZIN11-6833 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 550 x 550 h. 47 | 13,51 kg/pc. | Acier | 10 pcs. / 76 pcs. |
| ZIN11-6839 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 550 x 750 h. 47 | - kg/pc. | Acier | 10 pièces / 72 pièces |
| ZIN11-6834 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 650 x 650 h. 47 | 17,73 kg/pc. | Acier | 10 pièces / 36 pièces |
| ZIN11-6835 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 750 x 750 h. 47 | 22,48 kg/pc. | Acier | 10 pcs. / 27 pcs. |
| ZIN11-6836 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 850 x 850 h. 47 | 27,75 kg/pc. | Acier | 10 pcs. / 28 pcs. |
| ZIN11-6838 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 950 x 950 h. 47 | 35,49 kg/pc. | Acier | 10 pcs. / 19 pcs. |
| ZIN11-6837 | Couvercle de trou d'homme pop-up | 1 200 x 1 200 h. 47 | 52,81 kg/pc. | Acier | 10 pcs. / 17 pcs. |

**MATÉRIEL** Fabriqué en acier galvanisé. Épaisseur 30/10

## 2. UTILISER

Utilisé pour couronner les puisards en béton et/ou les trous d'homme des réservoirs tout en restant au même niveau que le sol environnant.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée | Description | U.M. | Prix |
|---|---|---|---|
| **Dak.D.ZIN11.683x** | Fourniture et pose d'une plaque d'égout rétractable.<br>Complet avec profil de renfort.<br>Disponible en h. 47 mm.<br>Fabriqué en acier galvanisé. Épaisseur 30/10.<br>Utilisé pour couronner les puisards en béton et/ou les trous d'homme des réservoirs tout en restant au même niveau que le sol environnant. | | |
| **Dak.D.ZIN11.6830** | Dimensions 250 x 250 h. 47 mm..... | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6831** | Dimensions 350 x 350 h. 47 mm..... | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6832** | Dimensions 450 x 450 h. 47 mm..... | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6833** | Dimensions 550 x 550 h. 47 mm..... | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6839** | Dimensions 550 x 750 h. 47 mm..... | pc. | - |



Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu

# COUVERCLE DE TROU D'HOMME RÉTRACTABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dak.D.ZIN11.6834** | Dimensions 650 x 650 h. 47 mm | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6835** | Dimensions 750 x 750 h. 47 mm | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6836** | Dimensions 850 x 850 h. 47 mm | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6838** | Dimensions 950 x 950 h. 47 mm | pc. | - |
| **Dak.D.ZIN11.6837** | Dimensions 1.200 x 1.200 h. 47 mm | pc. | - |



Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu

# COUVERCLE DE TROU D'HOMME RÉTRACTABLE

## 4. ARTICLES ET PROFILÉS GALVANISÉS : AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION ET LA POSE

Tous les articles et profilés en acier au carbone du catalogue DAKOTA subissent un traitement de galvanisation, c'est-à-dire un revêtement de zinc sur les matériaux (appelé galvanisation), visant à les protéger du processus d'oxydation.

Cependant, le cycle de vie du produit ne s'arrête pas à la production, mais voit son utilisation dans différents environnements et usages, avec son placement final dans des sols et des objets exposés à diverses criticités potentielles qui peuvent endommager de manière significative le revêtement protecteur en zinc, entraînant la manifestation de phénomènes de rouille. Voici quelques-unes des conditions critiques les plus fréquentes :

- L'installation des produits en acier galvanisé DAKOTA implique l'utilisation de béton, de colles, de mastics, de mortiers de ciment, etc., selon l'applicateur et l'utilisation finale.
- Une fois installés, les produits en acier galvanisé DAKOTA peuvent entrer en contact avec des produits de différentes compositions chimiques utilisés pour le nettoyage des surfaces et des joints adjacents ;
- Les lieux où ils sont posés peuvent présenter différents niveaux et situations de haute corrosivité environnementale ;

Des tests en laboratoire ont permis de conclure que les produits d'installation et de nettoyage dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 11 peuvent compromettre le revêtement de zinc et déclencher le processus d'oxydation de l'acier, ce qui entraîne une détérioration et, finalement, la destruction de l'article.

Il est donc essentiel que :

- L'installateur et l'utilisateur final doivent vérifier à l'avance les spécifications techniques du fabricant des produits de collage et/ou de nettoyage à utiliser.
- L'installateur doit protéger les pièces en acier galvanisé afin qu'elles n'entrent pas en contact avec des matériaux de collage et/ou de jointoiement et/ou de nettoyage qui pourraient les endommager.
- Le concepteur, l'installateur, le responsable de la maintenance et l'utilisateur final doivent savoir qu'il est possible d'utiliser des articles en acier inoxydable, au lieu d'articles en acier galvanisé, dans les endroits où la corrosivité de l'environnement est élevée.



Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent à nos connaissances actuelles.
Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modèles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu