

# FIXATION DE LA BASE DU GOUJON DE PERCUSSION DÉPART



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

### 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code       | Description                                  | Dimensions (mm) | Poids       | Couleur | Paquet / Palette     |
|------------|--|-----------------|-------------|---------|----------------------|
| TER11-2325 | Base de fixation des chevilles de percussion | Ø 5 x 27        | 1,0 kg./cf. | Blanc   | 200 pcs. / - pcs.    |
| TER11-2327 | Base de fixation des chevilles de percussion | Ø 6 x 37        | 1,0 kg./cf. | Blanc   | 200 pcs. / - pcs.    |
| TER11-2329 | Base de fixation des chevilles de percussion | Ø 8 x 80        | 300 g /cf.  | Blanc   | 50 pièces / - pièces |

**MATÉRIEL** Fabriqué en acier galvanisé et en plastique fischer.

### 2. UTILISER

Utilisé pour le montage mural de la base.  
Il est recommandé de les positionner horizontalement tous les 300 mm.

### 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée                  | Description  | U.M. | Prix |
|-------------------------|--|------|------|
| <b>Dak.B.TER11.232x</b> | Fourniture et pose d'ancrage à percussion avec clou en acier pour la fixation de la base. Fabriqué en acier galvanisé et en plastique fischer.<br>Utilisé pour le montage mural de la base.<br>Il est recommandé de les positionner horizontalement tous les 300 mm. |      |      |
| <b>Dak.B.TER11.2325</b> | Dimensions Ø 5 x 27 mm.....  | pc.  | -    |
| <b>Dak.B.TER11.2327</b> | Dimensions Ø 6 x 37 mm.....  | pc.  | -    |
| <b>Dak.B.TER11.2329</b> | Dimensions Ø 8 x 80 mm.....  | pc.  | -    |