

MASTIC ALLÉGÉ



INDEX

1. Données et documentation
2. Conseils de pose
3. Spécifications
4. Stockage

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures [l]	Couleur	Conf.	Palette
TER15-1775	SEM LIGHT - Stucco clair	0,5 l	Blanc	18 pièces.	720 pièces.
TER15-1776	SEM LIGHT - Stucco clair	1 l	Blanc	16 pièces.	256 pièces.
TER15-1777	SEM LIGHT - Stucco clair	5 l	Blanc	1 pièce.	72 pièces.

MATÉRIEL

Composé de résine d'émulsion, de charges légères et de divers additifs. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

DÉFINITION TECHNIQUE

Mastic en pâte ultra léger pour tous les travaux de réparation des murs et plafonds en intérieur. Sans rétrécissement, à séchage rapide et pouvant être peint immédiatement, SEM LIGHT Stucco Alleggerito permet de réaliser facilement des travaux de haute qualité.

COMPOSITION ET APPARENCE

Résine d'émulsion, charges légères et divers additifs. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité : 0,4 - Ph : 7.
Remplissage sans rétrécissement et sans fissures. Séchage ultra-rapide.

2. CONSEILS DE POSE

Médias autorisés

Tout type de maçonnerie et de plafonds intérieurs : plâtre, plaques de plâtre, béton cellulaire, plâtre, portes et fenêtres en bois.

Précautions d'emploi :

La température pendant l'application et le séchage doit être comprise entre 8°C et 35°C.

Préparation des médias

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile ou de peinture. Les fissures doivent être ouvertes au préalable.

Consommation

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

Temps de séchage :

Elle dépend du substrat, des conditions environnementales et de l'épaisseur appliquée.

Une peinture ultérieure est possible après deux heures dans le cas de microfissures et avec une peinture à l'eau.

Attendez 24 heures si vous utilisez des peintures à base de solvant (émaux).

MASTIC ALLÉGÉ

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.TER15.177x	Fourniture et pose de stuc ultra léger pour tous les travaux de réparation des murs et des plafonds à l'intérieur. Sans rétrécissement, à séchage rapide et pouvant être peint immédiatement, SEM LIGHT Stucco Alleggerito permet de réaliser des travaux de haute qualité avec une extrême facilité d'utilisation. Composé de résine d'émulsion, de charges légères et de divers additifs. La pâte obtenue est de couleur blanc neige. Peut être utilisé sur tous les types de maçonnerie et de plafonds à l'intérieur : plâtre, plaques de plâtre, béton cellulaire, plâtre, portes et fenêtres en bois.		
Dak.B.TER15.1775	0,5 l.....	pc.	-
Dak.B.TER15.1776	1,0 l.....	pc.	-
Dak.B.TER15.1777	5,0 l.....	pc.	-

4. STOCKAGE

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel