

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
LUC70-9061	Sottocolmo in Alluminio Preverniciato	390 mm x 5 m	2,026 kg/pz.	4 pz. / 120 pz.

MATERIALE Realizzato in alluminio preverniciato a PET (polietilene tereftalato).

2. UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.9061	Fornitura e posa in opera di sottocolmo a rotoli, interamente realizzato in alluminio plissettato. I fori nella parte centrale consentono un ottimo passaggio d'aria. Molto resistente ai raggi U.V. e alle temperature comprese tra -20°C e 80°C. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio preverniciato rosso mattone, agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio. Realizzato in alluminio preverniciato a PET (polietilene tereftalato). Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.	pz.	-