

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO - TESSUTO IN PP



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
LUC70-907I	Sottocolmo in PP Alluminio terracotta	390 mm x 5 m	1,480 kg/pz.	4 pz. / 72 pz.
LUC70-907IM	Sottocolmo in PP Alluminio marrone	390 mm x 5 m	1,480 kg/pz.	4 pz. / 72 pz.
LUC70-907IN	Sottocolmo in PP Alluminio Nero	390 mm x 5 m	1,480 kg/pz.	4 pz. / 72 pz.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) con plissettature in alluminio.

2. UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.907Ix	Fornitura e posa in opera di sottocolmo a rotoli, corpo centrale in PP (polipropilene), termosaldato alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio. Il tessuto costituente il corpo centrale è trattato agli anti U.V. in modo da resistere ai raggi solari. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio. Realizzato in PP (polipropilene) con plissettature in alluminio. Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.		
Dak.R.LUC70.907I	Dimensioni 390 mm x 5 m - Terracotta.....	pz.	-
Dak.R.LUC70.907IM	Dimensioni 390 mm x 5 m - Marrone.....	pz.	-
Dak.R.LUC70.907IN	Dimensioni 390 mm x 5 m - Nero.....	pz.	-