

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX DUO



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ93-118600/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 600	78 x 600	1,80 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 90 pz.
POZ93-118700/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 700	78 x 700	2,10 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-118800/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 800	78 x 800	2,40 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 54 pz.
POZ93-118900/D	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 900	78 x 900	2,70 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 55 pz.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile.



CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX DUO

2. UTILIZZO

Utilizzata a pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ93.118x00/D	Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale e rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (44 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia è intercambiabile e "double face", in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.		
Dak.D.POZ93.118600/D	Griglia Duo - 600 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118700/D	Griglia Duo - 700 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118800/D	Griglia Duo - 800 mm.....	pz.	-
Dak.D.POZ93.118900/D	Griglia Duo - 900 mm.....	pz.	-