

# PROFILO JOLLY INOX da h 8,0 a h 12,5 mm.



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO10-1936	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 8,0 x 2.700	0,269 kg/m	Acciaio	54 m / 2.700 m
PRO10-1937	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 10,0 x 2.700	0,269 kg/m	Acciaio	54 m / 2.700 m
PRO10-1938	Profilo Jolly Acciaio Inox	h 12,5 x 2.700	0,275 kg/m	Acciaio	54 m / 2.700 m

### MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.



## 2. UTILIZZO

Utilizzato per rifinire gli spigoli nei rivestimenti piastrellati di bagni e/o cucine.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.I.PRO10.193x</b>	Fornitura e posa in opera di Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm. Ogni singolo pro lo termorettrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in acciaio inox. Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.		
<b>Dak.I.PRO10.1936</b>	h 8,0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO10.1937</b>	h 10,0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO10.1938</b>	h 12,0 x 2.700 mm.....	m	-