


PROFILO ALLUMINIO INTERNO INSERIMENTO




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2029L	Profilo Alluminio Angolare Interno Lucido	h 10,0 x 2.500	0,088 kg/m	Alluminio	50 m / 75 cf.
PRO20-2029S	Profilo Alluminio Angolare Interno Satinato	h 10,0 x 2.500	0,088 kg/m	Alluminio	50 m / 75 cf.

MATERIALE Realizzato in alluminio.



2. UTILIZZO

Utilizzato nel raccordo tra rivestimento e pavimento piastrellati in modo da formare un angolo stondato di più facile pulizia.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.PRO20.2029x	Fornitura e posa in opera di Profilo da posizionarsi in corrispondenza del raccordo pavimento-rivestimento piastrellati, a sezione concava. Disponibile h 10,0 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio lucido e alluminio satinato. Utilizzato nel raccordo tra rivestimento e pavimento piastrellati in modo da formare un angolo stondato di più facile pulizia.		
Dak.I.PRO20.2029L	h 10,0 x 2.500 mm.....	pz.	-
Dak.I.PRO20.2029S	h 10,0 x 2.500 mm.....	pz.	-