

PROFILO ALLUMINIO PARAGRADINO ARROTONDATO



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Colore | Pkg. / Pallet |
|-------------|--|----------------|------------|--------|---------------|
| PRO20-2030L | Profilo Alluminio Paragradino Lucido | h 12,0 x 2.500 | 0,122 kg/m | Inox | 50 m / 75 cf. |
| PRO20-2030S | Profilo Alluminio Paragradino Satinato | h 12,0 x 2.500 | 0,122 kg/m | Inox | 50 m / 75 cf. |

MATERIALE

Realizzato in alluminio lucido o in alluminio satinato.



2. UTILIZZO

Utilizzato per rifiniture e protezione dei gradini nei rivestimenti e/o pavimenti piastrellati.

3. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|--------------------------|---|-------|--------|
| Dak.I.PRO20.2030x | Fornitura e posa in opera di profilo a sezione stondata per gradino. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio lucido o in alluminio satinato. Utilizzato per rifiniture e protezione dei gradini nei rivestimenti e/o pavimenti piastrellati. | | |
| Dak.I.PRO20.2030L | h 12,0 x 2.500 mm..... | m | - |
| Dak.I.PRO20.2030S | h 12,0 x 2.500 mm..... | m | - |