

CENTRALINA FINESTRE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
ROOF8-4119	Centralina max 3 motore 24 V predisposto per Kit radiocomando	150 x 80 x 55 mm	0,49 kg/pz.	1 pz. / - pz.
ROOF8-4120	Kit radiocomando per tutte le centraline		0,10 kg/pz.	1 pz. / - pz.

MATERIALE Realizzata con chassis in materiale plastico.

2. UTILIZZO

Utilizzata come centralina da 24V, per collegare l'impianto di automazione della finestre.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.ROOF8.41xx	Fornitura e posa in opera di centralina per controllo motore, sensori per finestre da mansarda DK 500V e lucernaio FENSTRO. Realizzata con chassis in materiale plastico. Utilizzata come centralina da 24V, per collegare l'impianto di automazione della finestre.		
Dak.R.ROOF8.4119	Centralina.....	pz.	-
Dak.R.ROOF8.4120	Radiocomando.....	pz.	-